



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel łączeniowy

Parametry uzupełniające

Końcówka 1 kabla zwierającego	Męskie M12 3 piny prosty złącze z nakręcać
Końcówka 2 kabla zwierającego	Żeńskie M12 3 piny prosty złącze z nakręcać
Przekroje żył kabli	3 x 0.5 mm ²
Długość kabla	2 m
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	30 V AC 36 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja izolacji	>= 1000 MΩ
Maximum resistance across terminals	5000 mOm
Masa produktu	0,095 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...90 °C statyczny -5...90 °C dopasowanie
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...100 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	111 g

Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,565 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------