



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel łączeniowy

Parametry uzupełniające

Końcówka 1 kabla zwierającego	M8 male 4 piny prosty złącze z nakręcać
Końcówka 2 kabla zwierającego	Żeńskie M12 4 piny prosty złącze z nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Przekroje żył kabli	5 x 0.25 mm ²
Długość kabla	1 m
Materiał izolacyjny przewodu	PVC
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC 300 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Rezystancja izolacji	>= 1000 MΩ
Maximum resistance across terminals	5000 mOm
Masa produktu	0,06 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67 IP65
Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...80 °C static
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	52 g

Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,971 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------