

SLI028030NW PW



Moc	36 W
Strumień świetlny*	4500 lm (360°)
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne:

Kod	SLI028030NW_PW
Moc	36 W
Prąd	155 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4500 lm (360°)
Strumień świetlny**	4200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1237x53x27 mm
Waga	0.45 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW/ZEW
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy