

Stacja ładowania e-rowerów

BCS Smart



BCS Smart

Stacja ładowania e-rowerów

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 58012201

Wymiary: 528 x 530 x 226 mm

Stacja ładowania e-rowerów, monitorowane i kontrolowane ładowanie e-rowerów oraz operatorów stacji ładowania, połączenie w chmurze przez LAN, WLAN lub radio komórkowe, szara, podobna do RAL 7035, z zadrutowaną pokrywą, z zamontowanym na stałe systemem przewodów (2,5m), wraz ze wskaźnikiem stanu poszczególnych punktów ładowania, możliwość podłączenia do sieci 230/400V, produkt jest dostarczany w stanie gotowym do podłączenia w celu szybkiego i łatwego montażu na ścianie. Do wykorzystania z bezpłatną aplikacją BCS Finder App dla systemu Android i iOS, oraz z portalem zarządzania (wraz z dwuletnią licencją użytkownika). Po upływie uzgodnionego okresu użytkowania Portalu zarządzania mogą zostać naliczone kolejne opłaty za użytkownika. Obowiązują aktualne warunki użytkownika). Korzystanie z usług smart jest uwarunkowane akceptacją aktualnego regulaminu - dostępnego pod adresem www.spelsberg.com/bcs/termsfuse. Sprzedawcy są zobowiązani do poinformowania swoich klientów o tej zasadzie.

cztery punkty ładowania, w tym : 1 x Shimano, 1 x Bosch Standard Charger 4A, 2 x SCHUKO® 230V

**Dołączone akcesoria:
z czterema łącznikami do mocowania
zewnętrznego, odstęp od ściany 10 mm i 40 mm,
ze zintegrowanym elementem wentylacyjnym
BEL Air M40 zapobiegającym skraplaniu się pary
wodnej w obudowie**



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdko (boczny), 230V:	2
Punkt ładowania Bosch:	1
Punkt ładowania Shimano:	1

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	230 V
Znamionowe napięcie robocze DC:	50 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm ²
min. przekrój przewodu:	1,5 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54
wentylowany:	tak

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	biały, półprzezroczysty

Funkcje dodatkowe

Portal zarządzania:	Tak
Wprowadzenie dla kabli wymiany danych:	Tak

Wymiary

Szerokość:	528 mm
Długość:	530 mm
Wysokość:	226 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	80 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	75 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał wpustu:	Poliamid
Materiał uszczelnienia:	Silikon
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym