

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 17 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240870
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	10 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 600 (C-3-2019)
GTIN	4046356737258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999,9 g
Numer taryfy celnej	83071000
Kraj pochodzenia	DE

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	500 N

Wymiary

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	17 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Stal, ocynkowana / PCW

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	140 mm
Promień gięcia, statyczny	55 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	500 N
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Temperatura krótkotrwała	100 °C

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



VDE Zeichengenehmigung

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430301
ECLASS-12.0	27430301
ECLASS-13.0	27430301

ETIM

ETIM 8.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



Akcesoria

WP-SC BRASS WP PVC 21 - Tulejka ochronna kabla

3241075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241075>



Tulejki jako ochrona kabla, z mosiądzu, do WP-STEEL PVC C

WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054>



Dławnik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

WP-BASE HF 22 - Obejma przewodu giętkiego

3240970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240970>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-STEEL PVC C 21 - Wąż ochronny

3240870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240870>



WP-BASE A PG16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241079>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

WP-BASE A M20 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241084>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl