


Oprawa halowa LED

LED high-bay luminaire Luminaire input power: 73.6 W, including LED converter, Slave luminaire for DALI control (DALI only), housing made of extra-robust, deep-drawn sheet steel, powder coated in colour white. Cover of high-quality, impact-resistant and UV-stabilised polycarbonate (PC), for use in the industrial and logistics sectors. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2. Luminaire luminous flux: 13420 lm, Luminaire efficacy: 182 lm/W Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. glare-free lighting: UGR < 25 (EN 12464:2011). Sealed optical lens system. Lenses with diagonal dome structure for maximum efficiency Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam). 100% flexible, tool-free mechanical and electrical installation using CLIX-technology by means of two side-mounted rotary levers on the TECTON trunking, complete system with IP20 protection rating. LED risk group RG0 (IEC/EN 62471), luminaire wired with halogen-free leads, silicone-free. Note: please contact your consultant if you are planning to use in ambient atmospheres with chemical load, high or condensed air humidity or large temperature fluctuations. Protection class: SC1; degree of protection: IP20; ambient temperature: -20°C to +45°C; Dimensions: 540 x 470 x 140 mm. Weight: 5.4 kg.




ZS CR2 F CRAFT2 performance TEC M WH.jpg



ZS CR2 M CRAFT2 performance TEC M.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard



D43082AA CR2 M13k-840 PC WB LDO WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 13420 lm
- Skuteczność oprawy*: 182 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28003670 LCI 150/325-1050/300 o4a sl
PRE Z
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 2
- Średnia żywotność nominalna*:
L95 100000h przy 55°C
L95 100000h przy 25°C
L95 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 73,6 W Współczynnik mocy = 0,97
- sterowanie: LDO
- Kategoria konserwacji CIE 97: E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 10.34 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C