



Oprawa LED do wbudowania w suficie

LED ceiling-recessed luminaire (pre-assembled luminaire), designed for use where space is limited in ceiling: recess depth only 100mm; "stableWhite" LED luminaire, with symmetric wide-beam light distribution with maximum luminaire efficiency and optimum photometric properties; lamp(s): 15 W LED840; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 1700 lm, Luminaire efficacy: 113 lm/W; service life: 50000h at 85% luminous flux; includes separate control unit; high-quality reflector unit fixed to modular LED lighting chamber by catch mechanism; high-efficiency LED lighting chamber is integrated in optimised, passive thermal management system of diecast aluminium; reflector: smooth, matt aluminized finish; reflector/trim made of high-quality, UV-resistant polycarbonate; white trim, removable; mounting surround of die-cast aluminium; luminaire unit can be fitted quickly without tools using EASY-CLICK catch; IP44_IP20; luminaire wired with halogen-free leads; power connection: 3-pole connector terminal, loop-in/loop-out possible; mains voltage: 220-240V / 0/50/60Hz, for use with 220V DC central battery; tool-free quick installation using spring clips in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cutout: 140x140 mm, recessed depth: 100mm; weight: 0.95 kg;

Note: To achieve EN12464 compliance in office applications (UGR<19, aluminized reflector type), please order an additional antiglare frame




ZS_PAE_F_Q140_LM_Rahmen_NW.jpg



ZS_PAE_M_Q140L_LED_WH_N.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard



ST8010_N.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1700 lm
- Skuteczność oprawy*: 113 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 28001260 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC ZUM
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L85 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 15 W Współczynnik mocy = 0,94
- : C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

PANOS evolution



ZUMTOBEL

PANOS EVO Q140L 15W 840 SWI SM WH

60815908

Oprawa LED do wbudowania w suficie

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee