


Oprawa LED montowana napowierzchniowo

Oprawa LED montowana napowierzchniowo z asymetrycznym rozsyłem światła (tylko bezpośrednim). Zaprojektowana specjalnie z soczewkami i odbłyśnikiem z PMMA w celu zapewnienia równomiernego oświetlenia białych i czarnych tablic. Moc opraw: 16 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4, Całkowity strumień światła: 2000 lm, Skuteczność oprawy: 125 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 4000 K. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju żyły 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Nadaje się do montażu napowierzchniowego, na ścianie i do zwieszania. Uchwyty do montażu na ścianie, złącza do ciągłych linii i zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Wymiary: 1200 x 306 x 47 mm, waga: 3,5 kg.




TE_ROXY_F_1200_ASYM_Persp.jpg



TE_ROXY_M_1200.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard



TE_ROXY_1200_ASYM_2000_840.ldt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2000 lm
- Skuteczność oprawy*: 125 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 16 W Współczynnik mocy = 0,92
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C