

96643068 CQ 48L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S

LED 101W CQ_48L70-740WSC	CB	ISO 9223 C5	PLUG	IP66 IK08		CE		EAC		Ta25	
--------------------------	----	-------------	------	-----------	--	----	--	-----	--	------	--

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar duży) do oświetlenia dróg.
Wyposażona w 48 diod LED zasilanych napięciem 700mA.
Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy
nieściemniálny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony
IP66, IK08.

Układ optyczny: Komfortowy dla szerokich ulic,
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zblizona do RAL 9006), granulacja 150.

Klosz: hartowane płaski, szkło.

Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.

Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 580 x 230 x 160 mm

Moc opraw: 101 W

Strumień świetlny oprawy: 15287 lm


Skuteczność oprawy: 151 lm/W

Waga: 9,6 kg


Współczynnik oporu: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDpdb.jpg



TLG_CETQ_M_L.wmf



TL_CQL48L70WSC740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 15287 lm

Skuteczność oprawy*: 151 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 87500657 LCA 120W 350-1050mA

one4all C PRE OTD

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 101 W Współczynnik mocy = 0,9

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

CiviTEQ

THORN

96643068 CQ 48L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting