

**SLI035050NW PW**



|                     |                       |                   |               |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Moc                 | <b>44 W</b>           | Napięcie          | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny*  | <b>5700 lm (360°)</b> | Barwa światła     | <b>NW</b>     |
| Kąt rozsyłu światła | <b>70 °</b>           | UGR               | <b>&lt;16</b> |
| IK                  | <b>06</b>             | Klasa szczelności | <b>IP20</b>   |



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Kod                                | SLI035050NW_PW                 |
| Moc                                | 44 W                           |
| Prąd                               | 200 mA                         |
| Napięcie                           | 230 V                          |
| Klasa energetyczna                 | C                              |
| Zużycie energii                    | 44 kWh/1000h                   |
| Częstotliwość                      | 50 Hz                          |
| Klasa ochrony PP                   | II                             |
| Zasilacz w komplecie               | +                              |
| Producent zasilacza                | PHILIPS                        |
| Współczynnik mocy                  | 0.9                            |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 5700 lm (360°)                 |
| Strumień świetlny**                | 5300 lm (360°)                 |
| Skuteczność świetlna               | 130 lm/W                       |
| Barwa światła                      | NW                             |
| Kąt rozsyłu światła                | 70 °                           |
| UGR                                | <16                            |
| RA                                 | >80                            |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                              |
| Zakres temperatur pracy            | -20/+40 °                      |
| Trwałość                           | 50000 h                        |
| Materiał obudowy                   | STAL                           |
| IK                                 | 06                             |
| Klasa szczelności                  | IP20                           |
| Kolor                              | BIAŁY                          |
| Wymiary (AxBxC)                    | 597x597x40 mm                  |
| Otwór montażowy                    | 565X565 mm                     |
| Waga                               | 2.8 kg                         |
| Do użytku                          | WEWNĄTRZ                       |
| Sposób montażu                     | PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY |
| Zastosowanie                       | INT                            |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 szt.                         |
| Made in                            | PRC                            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy