


UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów



0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Korzyści

- Rodzina oznaczników UniCard UCT-WMT ... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG (HF) ... /PATO ...
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0801448
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2218
Klucz produktu	BG2218
Strona katalogu	Strona 206 (C-3-2019)
GTIN	4046356678421
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,17 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów



0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	50
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Technologia nadruku	
Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
Taśma barwiąca	0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Gotowy do nadruku	Termotransfer
	Druk atramentowy

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	4 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	czerwone
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,6 mm ... 50 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru	
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów



0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



Akcesoria

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG 9/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013106>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 35 ... 45 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



PATG HF 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014046>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 2,8 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG HF 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014052>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG HF 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014058>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG HF 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014064>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 5 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATO 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013122>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PATO 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013135>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 4,4 ... 6,7 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATO 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013148>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 6,7 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PAB-SK 15 - Uchwyty tabliczek

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013287>



Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Zasobnik

0801734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801734>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-WMT...)




TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zasobnik

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803141>

Magazynek do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do automatycznego osadzania materiału UCT



UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>




TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zasobnik

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803143>

Matryca do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do ręcznego osadzania materiału UCT



TMP-UCT-MAG7 - Zasobnik

0803349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803349>

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)



UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



PATG 0/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013740>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013041>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 6/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013070>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>



PATG 7/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013083>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 22 ... 30 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 8/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013096>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 30 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl