

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45



2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

Korzyści

- Zestaw z 2 złączami
- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
- Z szarą tuleją przeciwsłabaniową zalecane do prostych, niekrzyżujących się kabli

Dane handlowe

Numer artykułu	2744571
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
Strona katalogu	Strona 50 (C-5-2017)
GTIN	4017918607586
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45



2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Wykonanie	RJ45
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Opór przejścia	< 100 mΩ (maks.)
Zakres częstotliwości	100 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 24 (druć)
	26 ... 24 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,22 mm ² (druć)
	0,14 mm ² ... 0,22 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	13,7 mm
Wysokość	13,1 mm
Długość	13,7 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Brąz fosforowy

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45



2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>

materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PC
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,6 mm ... 5,8 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	min. 2500
siła wtykania na styk sygnałowy	< 20,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 20 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45

2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45



2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45



2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl