

FL FXT - Moduł rozszerzenia



2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł rozszerzający do modułowego przełącznika Gigabit FL SWITCH GHS... , rozszerzenie o nawet 8 portów Ethernet

Korzyści

- Opcjonalna możliwość aktywowania funkcji Layer 3 (ruting statyczny)
- Podłączenie gigabitowych włókien szklanych za pośrednictwem modułów wtykowych FLSFP
- Bezpieczeństwo w sieci automatyzacji wg IEEE802.1X
- Przyłączenie mediów konfekcjonowanych na obiekcie jak POF, HCS i GI HCS
- Możliwość szybkiej i prostej konfiguracji na miejscu dzięki nowej jednostce z wyświetlaczem

Dane handlowe

Numer artykułu	2989307
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN123
Klucz produktu	DNN123
Strona katalogu	Strona 329 (C-6-2019)
GTIN	4046356435369
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	844 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	650 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Konstrukcja

Stand-Alone

Typ produktu

Moduł rozszerzeń

Właściwości systemu

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe

Moduł rozszerzenia dla modułowego switcha zarządzalnego

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny

Miedź

Światłowód

Zasilanie

Pobór prądu typowy

za pośrednictwem stacji głównej

Interfejsy

Ethernet

Rodzaj przyłącza

przez moduł interfejsowy

Informacja na temat rodzaju przyłącza

max. 4 moduły interfejsowe

Szybkość transmisji

10/100 MBit/s (pełny duplex)

Fizyka transmisji

Wielomodowe kable z włókna szklanego

włókno szklane jednomodowe

POF-SCRJ

Włókna GI-HCS

Miedź

PoE

sygnalizacyjne diody LED

Odbiór danych, stan łącza

Liczba kanałów

2 (przez moduł interfejsowy)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu

Diody LED dla modułów konwertera

Wymiary

Szerokość

127 mm

Wysokość

125 mm

Głębokość

115 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Drgania (praca)	według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Zgodność z wytycznymi EMV	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B
	IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A
	IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A
	IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A
	IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A
	EN 55022 (Emisja zakłóceń) Klasa A
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2:2005
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-3/-4

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg specyfikacji VW
---	--------------------

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00312



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



KC

ID dopuszczenia: KCC-REI-PCK-FL298930

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170407
ECLASS-12.0	19170407
ECLASS-13.0	19170407

ETIM

ETIM 8.0	EC000309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

FL FXT - Moduł rozszerzenia

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

FL FXT - Moduł rozszerzenia

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



Akcesoria

FL IF 2TX VS-RJ-F - Moduł medialny

2832344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832344>



Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączenia:
od przodu

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny

2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>



Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączenia:
w dół

FL FXT - Moduł rozszerzenia

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



FL IF 2FX SC-F - Moduł medialny

2832412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832412>



Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, kierunek przyłączania: od przodu

FL IF 2FX SC-D - Moduł medialny

2832425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832425>



Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, przyłączanie w dół

FL FXT - Moduł rozszerzenia

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



FL IF 2FX SM SC-D - Moduł medialny

2832205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832205>



Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia jednomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, kierunek podłączania: w dół

FL IF 2FX ST-D - Moduł medialny

2884033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884033>



Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), ST, przyłączenie w dół

FL FXT - Moduł rozszerzenia

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989307>



FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



Światłowodowy moduł interfejsu do podłączenia włókien 100Base-FX POF/PCF (650 nm), SC-RJ, kierunek przyłączania w dół

FL IF 2PSE-F - Moduł medialny

2832904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832904>



Moduł Interface do podłączania portów ze skrętką PoE Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: od przodu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl