



Akcesoria osprzęt Czujnik opadów, szary

18301

Konfiguracja

- w komplecie z przewodami

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy przy 250 V (omowy)	maks. 6 A
Prąd znamionowy przy 30 V= (omowy)	maks. 3 A

Moc

Pobór mocy z uwzględnieniem ogrzewania dodatkowego	maks. 4,5 W
--	-------------

Detekcja

Wymiary czujnika (dł. x szer. x wys.)	82 x 60 x 57,5 mm
---------------------------------------	-------------------

Materiał

Kolor	jasnoszary
-------	------------

Wymiary

Wymiary elementu mocującego (szer. x wys. x gł.)	130 x 90 x 90 mm
masztu	maks. 62 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	ze wspornikiem montażowym ze stali szlachetnej do montażu pod kątem ok. 70°, z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie
--------	--

Przewód

Przewody fabrycznie przygotowane	~ 2,9 m
----------------------------------	---------

Wypożyczenie

- ogrzewany
- z bezpotencjałowym zestykiem zmiennym

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-30...70 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	sterowne żaluzji
Główna linia projektowa	STEROWANIE ŻALUZJAMI