

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, rozszerzenie, moduł kontrolny, sygnał impulsowy

TPCDIO08

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY Dry contact
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	3 NO
Funkcja sygnalizacji	Voluntary to N source/Voluntary to A source Force to off position
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm²
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Left-bottom
Minimum input current	5 mA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	30 V prąd stały (DC)
Tightening torque	0.6 N.m
Wysokość	56,5 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	40 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm

Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	80,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2 kg
Package 3 Height	15 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki