

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Przyłącze hosta: wtyk podstawy D-SUB 25



Opis produktu

Uniwersalna postawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej z przyłączem hosta D-SUB 25.

Korzyści

- Redundancja
- Wbudowana diagnostyka przekaźników

Dane handlowe

Numer artykułu	2316146
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC1Z1
Klucz produktu	DNC1Z1
Strona katalogu	Strona 459 (C-6-2019)
GTIN	4055626128351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 078,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 131 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Łącznik segmentowy
--------------	--------------------

Dane wyjściowe

Sygnał

Oznaczenie wyjścia	Alarm
--------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Przekrój przewodu giętkiego	0,20 mm ² ... 2,50 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,20 mm ² ... 2,50 mm ²
Przekrój przewodu AWG	30 ... 12

Dane Ex

Parametry bezpieczeństwa

Indukcyjność Li	17,8 mH (Przewód główny i host)
Max. napięcie wyjścia U _o	30 V DC (Przewód główny i host)

Interfejsy

Dane: System okablowania DCS Invensys

Ilość przyłączy	1
Rodzaj przyłącza	Gniazdo D-SUB-25

Wymiary

Szerokość	180 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	180 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	95 % (bez kondensacji)

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 % (bez kondensacji)
---	------------------------

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
Fieldbus Foundation	FF-831
EN	EN 61326
NE	NAMUR NE 21

Dane Ex

ATEX	Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
IECEX	IECEX SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc
CSA, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	NE21
	EN 61326

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
----------------	--

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2
----------------	------------------------------------

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2
----------------	---------------------------------------

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178
Normy/przepisy	IEC 61158-2

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316146>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 11.0097X



CSA

ID dopuszczenia: 2431654



CSAus

ID dopuszczenia: 2431654



ATEX

ID dopuszczenia: Sira 11ATEX4216X



ATEX

ID dopuszczenia: Sira 11ATEX4216X

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl