

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Posiada przyłącza hosta dla dwóch 20-biegunowych kabli Yokogawa AKB336.



Opis produktu

Podstawa Yokogawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej z przyłączami hosta dla dwóch 20-biegunowych kabli Yokogawa AKB336.

Korzyści

- Wbudowana diagnostyka przekaźników
- Redundancja

Dane handlowe

Numer artykułu	2316148
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC1Z1
Klucz produktu	DNC1Z1
Strona katalogu	Strona 459 (C-6-2019)
GTIN	4055626128368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 136,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 136,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Łącznik segmentowy
--------------	--------------------

Dane wyjściowe

Sygnał

Oznaczenie wyjścia	Alarm
--------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Przekrój przewodu giętkiego	0,20 mm ² ... 2,50 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,20 mm ² ... 2,50 mm ²
Przekrój przewodu AWG	30 ... 12

Dane Ex

Parametry bezpieczeństwa

Indukcyjność Li	17,8 mH (Przewód główny i host)
Max. napięcie wyjścia U _o	30 V DC (Przewód główny i host)

Interfejsy

Dane: System okablowania DCS Yokogawa

Ilość przyłączy	2
Rodzaj przyłącza	Kabel AKB336
Moment dokręcania	0,4 Nm ... 0,5 Nm (Kabel AKB336)

Wymiary

Szerokość	180 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	180 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
certifikat	Sira 11ATEX4216X

IECEx

Oznaczenie	Ex ec nC IIC T4 Gc
certifikat	IECEx SIR 11.0097X

UKCA Ex (UKEX)

Oznaczenie	II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
certifikat	PxCAI22UKEx2316132X

Dane Ex

CSA, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4
-------------------	--

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	NE21
	EN 61326

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
----------------	--

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2
----------------	------------------------------------

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2
----------------	---------------------------------------

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178
Normy/przepisy	IEC 61158-2

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316148>



CSA

ID dopuszczenia: 2431654



CSAus

ID dopuszczenia: 2431654

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FB-PS-MB-Y/EX - Zasilacz

2316148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316148>



Akcesoria

FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Moduł mocy

2316132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316132>



Wtyk zasilający do systemu magistrali obiektowej, pracującej w strefie zagrożonej wybuchem. Zasila łączniki sprzętowe wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl