

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Przyłącze hosta składa się z czterech złączek szynowych.



## Opis produktu

Uniwersalny, czterokanałowo redundantny zasilacz gniazdowy magistrali obiektowej ze śrubowymi złączkami szynowymi przyłączy hosta.

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2316155       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DNC1Z1        |
| Klucz produktu                      | DNC1Z1        |
| GTIN                                | 4055626399317 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 125,3 g     |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 125,3 g     |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | US            |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
|--------------|--------------------|

### Dane wyjściowe

#### Sygnał

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Oznaczenie wyjścia | Alarm |
|--------------------|-------|

### Dane przyłączeniowe

#### Zasilanie

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm <sup>2</sup> ... 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,20 mm <sup>2</sup> ... 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 30 ... 12                                     |

### Interfejsy

#### Dane: Złączka szynowa

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Ilość przyłączy  | 4                        |
| Rodzaj przyłącza | Listwy zaciskowe śrubowe |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 180 mm |
| Wysokość  | 77 mm  |
| Głębokość | 180 mm |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20                   |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 70 °C       |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C       |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)       | 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | 95 % (bez kondensacji) |

### Normy i przepisy

#### Normy

|                |          |
|----------------|----------|
| Normy/przepisy | NE21     |
|                | EN 61326 |

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242692 |
| ECLASS-12.0 | 27242692 |
| ECLASS-13.0 | 27242692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# FB-PS-MB-TB - Zasilacz

2316155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316155>



## Akcesoria

### FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Moduł mocy

2316132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316132>



Wtyk zasilający do systemu magistrali obiektowej, pracującej w strefie zagrożonej wybuchem. Zasilą łączniki sprzętowe wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)