

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa



3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, Ze śrubami imbusowymi, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 150 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,75 mm² - 50 mm², rodzaj montażu: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/żółty

Korzyści

- Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia przyłączenie przewodów sztywnych i giętkich bez końcówek kablowych, większych nawet od przekrojów nominalnych
- Zwarta konstrukcja, oprócz oszczędności miejsca, gwarantuje wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
- Optymalne prowadzenie wkrętaka dzięki zabezpieczonym szybom śrub

Dane handlowe

Numer artykułu	3048154
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1211
Klucz produktu	BE1211
GTIN	4046356762700
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,68 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	8,68 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
----------------------------	---

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M6
Moment dokręcania	3,2 ... 3,7 Nm
Długość usuwanej izolacji	16 mm
sonda wzorcowa	B9
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 50 mm ²
przekrój przewodu AWG	18 ... 1/0 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	18 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,75 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Prąd znamionowy	150 A
Maksymalny prąd obciążenia	150 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 50 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V

Dane Ex

Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa



3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>

Oznaczenie	II 2 GD Ex eb IIC Gb
Zakres temperatur roboczych	-60 °C ... 110 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex	3008096 TP-UK 35
	1212640 SF-THEX 4-150
	1201442 E/UK
Zestawienie mostków	Mostek stały / FBI 2-15 / 0201333
	Mostek stały / FBI 3-15 / 0201278
Dane mostków	118,5 A / 35 mm ²
Zestawienie mostków	Mostek wtykowy / EB 2-15 K/UK 35 / 0205119
	Mostek wtykowy / EB 10-15 / 0205135
Dane mostków	105,5 A / 35 mm ²
Zestawienie mostków	Mostek łańcuchowy / KBI- 15 / 0205203
Dane mostków	116 A / 35 mm ²
Wzrost temperatury Ex	40 K (130,5 A / 35 mm ²)
Napięcie znamionowe	690 V
w przypadku mostkowania za pomocą mostka wtykowego	690 V
dla mostkowania mostkiem	690 V
Znamionowe napięcie izolacji	630 V
Wyjście	(trwale)

Poziom Ex Informacje ogólne

Prąd znamionowy	118,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	147 A
Opór przejścia	0,08 mΩ

Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

zakres momentu obrotowego	3,2 Nm ... 3,7 Nm
Przekrój znamionowy	35 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	2
Zdolność przyłączeniowa sztywne	0,75 mm ² ... 50 mm ²
przyłączane przewody AWG	18 ... 1/0
Zdolność przyłączeniowa giętkie	0,75 mm ² ... 35 mm ²
przyłączane przewody AWG	18 ... 2
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,75 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty	18 ... 6
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki	18 ... 8

Wymiary

Szerokość	15,1 mm
Wysokość	50 mm
wysokość NS 35/15	69,5 mm
wysokość NS 35/7,5	62 mm
Wysokość	2,441 "
wysokość NS 32	67 mm

Długość	50 mm
---------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny/żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 35 mm ²	4,2 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2,2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufgabe	NS 32/NS 35
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowna	10 (+/- 2) obr./min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,75 mm ² / 0,4 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
	50 mm ² / 9,5 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Zakres	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Poziom ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



Montaż

Sposób montażu	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Usegrou C				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Z ATP	1000 V	150 A	18 - 1/0	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 KEMA-KEUR ID dopuszczenia: 71-119836				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	-	-	0,75 - 35

 RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

 ATEX ID dopuszczenia: KEMA98ATEX1786U				
---	--	--	--	--

 IECEx ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0029U				
---	--	--	--	--

 CCC ID dopuszczenia: 2020322313000623				
---	--	--	--	--

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa



3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 2-15 - Mostek stały

0201333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201333>



Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 125 A

FBI 3-15 - Mostek stały

0201278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201278>



Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 125 A

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



FBI 5-15 - Mostek stały

0711302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0711302>




Mostek stały, raster: 15 mm, liczba biegunów: 5, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 125 A

EB 2-15 - Mostek wtykowy

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203166>



Mostek wtykowy, raster: 15,25 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



EB 10-15 - Mostek wtykowy

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205135>



Mostek wtykowy, raster: 15,25 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 2-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205119>



Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



EB 3-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205106>

Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

EB 10-15 K/UK 35 - Mostek wtykowy

0205096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205096>

Mostek wtykowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 76 A

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



SBH 2-15 - Mostek łączeniowy

0205232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205232>



Mostek łączeniowy, raster: 15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 120 A

WS 5-15 - Etykieta ostrzegawcza

1004445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004445>



Etykieta ostrzegawcza, Płyta, pomarańczowy, opisany: Błyskawica i wskazówka ostrzegawcza po angielsku, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 15 mm, średnica: 0 mm

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



WS 4-15 - Etykieta ostrzegawcza

1004241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004241>

Etykieta ostrzegawcza, Płyta, pomarańczowy, opisany: Błyskawica i wskazówka ostrzegawcza po angielsku, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 15 mm, średnica: 0 mm



EA 11 - Osłona

1024263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1024263>

Pojedyncza osłona, do osłony jednego złącza, zatrzaskiwana, bez możliwości opisania, kolor: przezroczysty



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



STL 35/10 - Nakładka do łączenia stopni

0204084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204084>

Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



STL 35/ 5 - Nakładka do łączenia stopni

0204107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204107>

Nakładka do łączenia stopni, raster: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



STL 35/16 - Nakładka do łączenia stopni

0204097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204097>

Nakładka do łączenia stopni, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>

Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



TP-UK 35 - Przegroda

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3008096>



Przegroda, długość: 50 mm, szerokość: 7,5 mm, wysokość: 52 mm, kolor: szary

SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PS-MT - Wtyczki probiercze

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311647>

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



PS-IH WH - Tulejka izolująca

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311566>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: biały



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PS-IH RD - Tulejka izolująca

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311579>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-IH BU - Tulejka izolująca

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311582>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PS-IH YE - Tulejka izolująca

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311595>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



PS-IH GN - Tulejka izolująca

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311605>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PS-IH GY - Tulejka izolująca

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311621>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PS-IH BK - Tulejka izolująca

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311634>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PS-IH VT - Tulejka izolująca

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311618>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UK 35-IB-FE - Złączka przelotowa

3048154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048154>



PSB 6/5/6 - Gniazdo testowe

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0205290>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl