



Jednoczęściowa
lampka LED,
światło ciągłe
LPML

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Żółty
Materiał	Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony
z przodu: IP66,
IP67, IP69K; od
tyłu IP20

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (DC)	V	110...125

Trwałość

elektryczna	hours	>30000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.8
---	----	-----

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

min.	18
maks.	16

IEC

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Masa	g	24
------	---	----

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K z przodu
---------------------------	--


Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -
Lampka
sygnalizacyjna,
kompletna