

DURE 3 18W downlight




Moc	18 W
Strumień świetlny*	2200 lm (360°)
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
IK	6

Dane techniczne:

Kod	SLI043008NW_PW
Moc	18 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	123 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x34 mm
Otwór montażowy	145 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy