

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drzwi przezroczyste do obudowy naściennej 24 modułowej

LVS08138

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Dostarczane wyposażenie	drzwi uchwyt zamek kluczykowy (klucz 405) inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias
Type of door	Przezroczysty
Stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	2
Door opening angle	130 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	24
Materiał obudowy	Uchwyt: poliamid Szkło Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1230 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	36 mm
Masa produktu	8,2 kg
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	64,5 cm
Długość opakowania 1	130,0 cm
Waga opakowania 1	9,71 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	97,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	261,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki