



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

CoreLine Panel, 34 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Lighting Technology	LED
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Tier	Wydajność
Rodzina produktów	RC132V [CORELINE PANEL]
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Światłny	3 600 lm
Nasycony czerwony (R9)	<50
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność Światlna (znamionowa) (Nom)	106 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna

Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 90°
Kąt rozsyłu światła oprawy	90°
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	18,3 A
Czas rozruchu	0,276 ms
Zużycie Energii	34 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 5-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	14

CoreLine Panel

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	od 0°C do +35°C
-----------------------------	-----------------

Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transfikator	Zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biały
Wykończenie klosza/soczewki	opalizowany
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	71 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	71 x 595 x 595 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporna]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Znak ENEC	Znak ENEC
Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
---	-------

Zgodny z normą UE RoHS	Tak
------------------------	-----

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
---	-----

Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L90
---	-----

Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L80
--	-----

Warunki dotyczące zastosowań


Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	3%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane produktu

Full EOC	872016901367400
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Kod zamówienia	01367400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Numer materiału (12NC)	910505102347
Pełna nazwa produktu	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
EAN/UPC – Opakowanie	8720169013674



Rysunki techniczne



CoreLine Panel

