

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taktowany w obwodzie pierwotnym zasilacz QUINT do montażu na szynie nośnej, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A, ze zintegrowaną technologią SFB (Selective Fuse Breaking), z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107

Opis produktu

Zasilacze QUINT POWER – najwyższa dostępność urządzeń za pomocą technologii SFB
Kompaktowa sieć zasilająca nowej generacji QUINT POWER maksymalizuje dostępność urządzenia. Dzięki nowej technologii SFB (Selective Fuse Breaking Technology), 6-krotnemu prądowi znamionowemu na 12 ms można w łatwy i niezawodny sposób uruchomić standardowe wyłączniki mocy. Uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, zakres usterki ulega ograniczeniu, a podstawowe elementy urządzenia są nadal eksploatowane. Kompleksowej diagnozy dokonuje się poprzez ciągły nadzór napięcia i prądu wyjściowego. Prewencyjny monitoring funkcji dokonuje wizualizacji krytycznych stanów roboczych i zgłasza je do sterownika zanim wystąpią awarie.

Dane handlowe

Numer artykułu	2901668
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMPQ33
Klucz produktu	CMPQ33
GTIN	4046356625258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 990 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 990 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	TH

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz

2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zasilacz
--------------	----------

Montaż

Lakier ochronny	nie
-----------------	-----

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz



2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040390
ECLASS-13.0	27040390
ECLASS-12.0	27040390

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121700
-------------	----------

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz

2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz

2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



Akcesoria

QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Adapter montażowy

2938206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938206>

Adapter montażowy do QUINT POWER 10A na szynie S7-300



UWA 182/52 - Adapter montażowy

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938235>



Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole.

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz

2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



QUINT-PS/FAN/4 - Wentylator

2320076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320076>




Wentylator do QUINT-PS/1AC i .../3AC umożliwiający montaż bez użycia narzędzi i innych akcesoriów. Dzięki zastosowaniu wentylatora możliwe jest zapewnienie optymalnego chłodzenia przy wysokich temperaturach otoczenia lub odwróconej pozycji zabudowy.

PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2905230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905230>



Wtykany ochronnik urządzeń, typ 3 / klasa III, do 3-fazowych sieci zasilania z osobnymi N i PE (system 5-przewod.: L1, L2, L3, N, PE), z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym przed prądem udarowym i stykiem komunikacji zdalnej.

QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - Zasilacz

2901668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901668>



PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907916>



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl