

QUINT-UPS/24DC/24DC/40/C1 - Zasilacz



2909892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909892>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wykonany na indywidualne zamówienie zasilacz UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN; wersja o indywidualnych parametrach określonych przez klienta, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107/30

Dane handlowe

Numer artykułu	2909892
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUQ4Y
Klucz produktu	CMUQ4Y
GTIN	4055626437781
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	874,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	600 g
Numer taryfy celnej	85371091
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Dane wejściowe

Tryb DC

Napięcie wejściowe	24 V DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	18 V DC ... 30 V DC
Zakres napięcia wejściowego DC	18 V DC ... 30 V DC
Rodzaj napięcia zasilania	DC

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	40 A

Tryb sieciowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Zakres napięcia wyjściowego	18 V DC ... 30 V DC

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Zakres napięcia wyjściowego	19,2 V DC ... 27,6 V DC ($U_{OUT} = U_{BAT} - 0,5 \text{ V DC}$)

Zasobnik energii

Zakres pojemności znamionowej	7 Ah ... 200 Ah
-------------------------------	-----------------

Dane przyłączeniowe

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł UPS DC
--------------	--------------

Wymiary

Szerokość	47 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	125 mm

Montaż alternatywny

Szerokość	123 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	51 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

QUINT-UPS/24DC/24DC/40/C1 - Zasilacz

2909892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909892>



Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

QUINT-UPS/24DC/24DC/40/C1 - Zasilacz



2909892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909892>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909892>



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

ID dopuszczenia: LR22136091TA

QUINT-UPS/24DC/24DC/40/C1 - Zasilacz



2909892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909892>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040705
ECLASS-13.0	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM

ETIM 8.0	EC000382
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl