

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DR DS-P -30/220-240/700

LED DRIVER DIP-SWITCH | Stałoprądowy zasilacz LED z przełącznikiem DIP do ustawienia wartości natężenia prądu



Obszary zastosowań

- Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED
- Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II
- Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV
- Biura, centra/ galerie handlowe, szpitale, restauracje, hotele
- Nadaje się do szerokiej gamy opraw oświetleniowych (dzięki szerokiemu zakresowi prądów przełącznika DIP)

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność dzięki regulacji wartości prądu wyjściowego za pomocą przełącznika DIP
- Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny
- 5-letnia gwarancja
- Smukła obudowa umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność

Cechy produktu

- Dostępne wersje o mocy: 20 W, 30 W i 40 W
- Niezależna instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi zacisków przewodów
- Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc)
- Stopień ochrony: IP20
- Niskie tętnienie prądu < 5%
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Odporność zgodna z normą EN 61547


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30,00 W
Znamionowa moc	30 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	25...42 V ²⁾
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V ³⁾
Napięcie wejściowe, prąd stały	230...280 V
U-OUT (napięcie robocze)	25...42 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)/DC
Prąd znamionowy	200 mA
Znamionowy prąd wyjściowy	350 mA / 400 mA / 450 mA / 500 mA / 550 mA / 600 mA / 650 mA / 700 mA ⁴⁾
Początkowy prąd rozruchowy	20 A
Tolerancja prądu wyjściowego	+/- 5 %
Tętnienie prądu wyjściowego (100 Hz)	≤ 5 %
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 15 % ⁵⁾
Współczynnik mocy λ	≥ 0,95 ⁵⁾
Sprawność EUZ	88 % ⁵⁾
Straty mocy	4 W ⁵⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	30
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	48
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	75
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1,5 kV
Izolacja galwaniczna	SELV

1) Obciążenie częściowe 9...30 W
2) Maksymalnie 55 V
3) Dopuszczalny zakres napięcia
4) ±5%
5) Przy pełnym obciążeniu, 220...240 V, 50 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	97,80 mm
Odległość otworów montażowych, długość	88.00 mm
Szerokość	44,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	44.00 mm
Wysokość	25,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.50 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.75...1.5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Wstępnie okablowany	Nie
Długość przewodu, strona wejściowa	8.0...9.0 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	8.0 mm
Masa produktu	70,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	< 80 °C
Maks. temperatura obudowy	< 90 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+50 °C
Wilgotność względna podczas pracy	10...93 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
Liczba cykli włączeniowych	25000

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	Bez regulacji
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Tak
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	2,0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I,II
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego	Nie
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / CB / ENEC / EAC
Normy	Wg. EN 61347-2-13 / Wg. EN 61347-1 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 62384
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

Wyposażenie / Akcesoria

- Zestaw zacisków do przewodów zapewniających prawidłowe odciążenie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854077081	Składane pudełko 1	106 mm x 47 mm x 31 mm	85.00 g	0.15 dm³
4099854077098	Karton wysyłkowy 10	235 mm x 205 mm x 80 mm	1064.00 g	3.85 dm³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854077104	Karton wysyłkowy 50	470 mm x 255 mm x 240 mm	5320.00 g	28.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.