

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DIM MCU G2

DIM MCU | Systemy sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Zalety produktu

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Cechy produktu


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	71,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	60,0 mm
Szerokość	71,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	71.00 mm
Wysokość	40,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	40.00 mm
Masa produktu	88,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	1...10 V
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EAC / UKCA
-------------------------	-----------------

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A1

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172224642	Składane pudełko 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm ³
4062172224659	Karton wysyłkowy 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.