

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Napięcie stałe – wewnątrz – z regulacją



Obszary zastosowań

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Zalety produktu

- Very precise dimming thanks to digital light control

Cechy produktu


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	120,00 W
Znamionowa moc	240 W
Napięcie znamionowe	12...48 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12...48 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Izolacja galwaniczna	SELV

WYMIARY I WAGA



Długość	181,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	175.5 mm
Szerokość	42,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	42.00 mm
Wysokość	20,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...2,5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...2,5 mm ²
Masa produktu	86,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	60 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C

Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾
-----------------------------------	------------------------

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
-------------	---------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Zakres regulacji	0.1...100 %
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Automatycznie odwracalne
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I / II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normy	Wg. EC 61347-2-13 / Wg. EN 62384 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
	Certificates

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172166010	Nieopakowane 1		86.00 g	
4062172166027	Karton wysyłkowy 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.