

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | DALI-2 sensor coupler ze zintegrowanym czujnikiem światła HIGHBAY



Obszary zastosowań

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Zalety produktu

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Extended terminal section enables mains looping
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Cechy produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrated light sensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	139,00 mm
Szerokość	118,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	118.00 mm
Wysokość	37,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	37.00 mm
Masa produktu	74,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	13 m
Typ instalacji	Montaż/Sufit
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172072137	Składane pudełko 1	126 mm x 41 mm x 127 mm	122.00 g	0.66 dm ³
4062172072144	Karton wysyłkowy 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.