

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Czujnik światła i obecności DALI-2, do wbudowania w sufit



Obszary zastosowań

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Zalety produktu

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Cechy produktu


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	80,00 mm
Szerokość	80,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	80,00 mm
Wysokość	55,00 mm ¹⁾
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	55,00 mm
Średnica	80,0 mm
Masa produktu	95,00 g

¹⁾ h1

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	6 m
Kąt detekcji	40...90 °
Typ instalacji	Zwieszenie
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172072083	TORBA 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072090	Karton wysyłkowy 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



h	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
A	25 mm	33 mm	40 mm	50 mm	-
B	45 mm	53 mm	60 mm	70 mm	70 mm

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.