

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Oprawy z trzonkiem GU10 o klasycznym kształcie z emisją światła w górę i w dół



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi GU10
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Oświetlenie pośrednie
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 104,00 mm |
| Szerokość     | 92,00 mm  |
| Wysokość      | 200,00 mm |
| Masa produktu | 791,00 g  |



MATERIAŁY I KOLORY

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary |
| Materiał        | Aluminum     |
| Materiał osłony | Szkło        |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |
| Typ oprawki                              | GU10                        |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb bezobsługowy |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | -                 |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | -                 |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 2 x 35 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                                |

Wposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

Dokumenty i certyfikaty



Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075554573 | Składane pudełko<br>1                      | 100 mm x 110 mm x 210 mm                 | 867.00 g    | 2.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554580 | Karton wysyłkowy<br>4                      | 245 mm x 220 mm x 235 mm                 | 3813.00 g   | 12.67 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.