

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DR DALI-SUP -150/220-240/24

LED DRIVER DALI SUPERIOR | Stałonapięciowy zasilacz LED z interfejsem DALI



SUPERIOR
CLASS

Obszary zastosowań

- Oświetlenie wnęk, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Wnętrza hoteli, sklepów, szpitali, mieszkań
- Muzea, galerie sztuki
- Linie świetlne w biurach indywidualnych lub wielkopowierzchniowych
- Nadaje się do użytku w systemach oświetlenia awaryjnego (możliwy DC)

Zalety produktu

- Szybki i wygodny montaż bez użycia narzędzi dzięki zastosowaniu zacisków do przewodów
- 5-letnia gwarancja
- Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny
- Aplikacja Push DIM umożliwia łatwe sterowanie
- Optymalne dopasowanie do elastycznych pasków LED 24 V

Cechy produktu

- Jednokanałowy sterownik LED, sterowanie DALI-2
- Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu
- Praca z bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (SELV): < 60 V
- Stopień ochrony: IP20


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	150,00 W
Znamionowa moc	150 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V ²⁾
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V ³⁾
U-OUT (napięcie robocze)	25 V
Rodzaj prądu	DC
Prąd znamionowy	825 mA
Znamionowy prąd wyjściowy	6250 mA ⁴⁾
Początkowy prąd rozruchowy	90 A
Tętnienie prądu wyjściowego (100 Hz)	+/- 3.5 %
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 10 % ⁵⁾
Współczynnik mocy λ	> 0,90 ⁶⁾
Sprawność EUZ	91 % ⁷⁾
Straty mocy	19 W ⁸⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	2
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	3
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	5
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	2 kV
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Izolacja galwaniczna	SELV
Straty mocy w stanie oczekiwania	< 0.5 W

- 1) Od 0 do 150 W
2) Maksimum 24 V
3) Dopuszczalny zakres napięcia
4) ±5%
5) Przy pełnym obciążeniu, 220...240 V, 50 Hz
6) Pełne obciążenie przy 230 V
7) Przy pełnym obciążeniu i 110...230 V
8) Przy maks. obciążeniu LED wynoszącym 169 W

WYMIARY I WAGA



Długość	330,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	318 mm
Szerokość	47,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	47.00 mm
Wysokość	32,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	32.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Wstępnie okablowany	Nie
Długość przewodu, strona wejściowa	6...7 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	6...7 mm
Masa produktu	484,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	85 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-25...+45 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

1) Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym Tc / 10% uszkodzeń

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Zakres regulacji	1...100 %
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Tak
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	2,0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego	Nie
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / CB / ENEC
Normy	Wg. EN 61347-1 / Wg. EN 61347-2-13 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 62384
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075421868	Składane pudełko 1	336 mm x 55 mm x 38 mm	523.00 g	0.70 dm³
4058075421875	Karton wysyłkowy 10	387 mm x 324 mm x 116 mm	5779.00 g	14.55 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.