

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Oprawy wytwarzające światło o dwóch temperaturach barwowych do wyboru za pomocą przełącznika ściennego



Obszary zastosowań

- Montaż powierzchniowy na ścianie lub suficie
- Łazienki (IP44)
- Zastosowania wewnętrzne

Zalety produktu

- Jednorodne oświetlenie
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Temperatura barwowa światła wybierana za pomocą przełącznika ściennego (3000 K, 4000 K)
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	122 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1250 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1430 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K/4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Kąt rozsyłu światła	180 °

WYMIARY I WAGA

Długość	600,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	800,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+70 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399624	Składane pudełko 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm ³
4058075399631	Karton wysylkowy 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.