

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | 5-stykowa szyna montażowa



Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami

Zalety produktu

- Łatwy montaż
- Wysoka uniwersalność dzięki dwóm dostępnym długościom (blokady końcowe do szyn o długości 1500, 3000 i 1500 mm)

Cechy produktu


- 5-żyłowy przelotowy przewód
- Dostępne różne długości
- Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane
- Obudowa z blachy stalowej
- Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	3150 mm
Szerokość	70,2 mm
Wysokość	38,8 mm
Masa produktu	3260,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-25...+60 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wypożenie / Akcesoria

– Dostępne różne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction

Pliki CAD/BIM	
	CAD_STEP_3D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075354777	Karton wysyłkowy 1	3,170 mm x 88 mm x 56 mm	3797.00 g	15.62 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.