


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PM03/E/19X19/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Solidny profil aluminiowy
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1000 mm
Szerokość	19,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	19.0 mm
Wysokość	19,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	19.0 mm
Masa produktu	290,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć z paskami SUPERIOR UNPROTECTED / Można łączyć z paskami SUPERIOR PROTECTED / Można łączyć z paskami PERFORMANCE UNPROTECTED / Można łączyć z paskami PERFORMANCE PROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE UNPROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE PROTECTED
--------------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075278370	TORBA 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	291.00 g	0.30 dm ³
4058075278387	Paczka 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2910.00 g	1.38 dm ³
4058075278394	Karton wysylkowy 50	1,030 mm x 220 mm x 130 mm	15177.00 g	29.46 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.