

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Niezależne czujniki światła i ruchu, do montażu na suficie



Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Schody
- Piwnice
- Toalety

Zalety produktu

- Czujnik umożliwiający zoptymalizowanie oszczędności energii
- Kompaktowe wzornictwo

Cechy produktu

- Do wyboru dwa tryby pracy (stałe włączone oświetlenie przez sześć godzin, włączanie za pomocą ruchu)
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa ochronności: II




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Średnica	92,0 mm
Wysokość	50,00 mm
Masa produktu	117,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-25...+70 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwień (PIR)
Kąt detekcji	360 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	2 s...15 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	6 m
Próg detekcji czujnika światła	1...1000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075244719	Składane pudełko 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm³
4058075244726	Karton wysyłkowy 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.