

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZB FLEX 3P RGB + TW

SMART+ Flex RGBW | Uniwersalne paski LED do użytku wewnętrznego, z technologią ZigBee

Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne



Zalety produktu

- Możliwość podziału na trzy części i rozbudowy przy pomocy SMART+ FLEX 2P EXTENSION
- Łatwy montaż i użycie

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Uniwersalny, samoprzylepny pasek RGB ze zintegrowaną funkcją ekonomicznego oświetlenia
- Sterowanie kolorami RGB
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h



- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)
- Możliwość przedłużenia do 5 metrów

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	68,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	700 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	920 lm
Skuteczność świetlna	64 lm/W
Temperatura barwowa	2000...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1800,00 mm
Szerokość	12,00 mm
Wysokość	3,00 mm
Masa produktu	340,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Przezroczysty
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Poliwęglany

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	1000000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wposażenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu
- Dołączony zasilacz (z wyjątkiem wersji rozszerzonej produktu)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Packaging insert

Dokumenty i certyfikaty



Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075208339	Składane pudełko 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	465.00 g	1.78 dm ³
4058075212787	Karton wysyłkowy 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	2010.00 g	9.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.