

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT DIM

CV Dimmers with 1...10 V | Regulatory ze sterowaniem 1...10 V (napięcie stałe)



Obszary zastosowań

- Suitable for indoor SELV installations

Zalety produktu

- 1...10 V control port basic isolated

Cechy produktu

- Intelligent analog dimmer (1...10 V) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Cable clamp housing for independent mounting
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	144,00 W
Znamionowa moc	120 W
Napięcie znamionowe	10...24 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	10,5...24 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	10,5...24 V ¹⁾
Napięcie wejściowe, prąd stały	10,5...24 V
Prąd znamionowy	5 A
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Sprawność EUZ	96 %
Straty mocy	4 W ²⁾
Izolacja galwaniczna	Równowartość SELV
Częstotliwość pracy	135 Hz
Straty mocy w stanie oczekiwania	< 0.5 W

1) V (prąd stały)

2) Maksimum

WYMIARY I WAGA



Długość	172,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	164,0 mm
Szerokość	42,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	42.00 mm
Wysokość	20,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	10 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10 mm
Masa produktu	81,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	70 °C
Maks. temperatura obudowy	100 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
-------------	---------

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemniany	1...10 V
Zakres regulacji	0...100 %
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Automatycznie odwracalne ¹⁾
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie

¹⁾ W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UR / VDE / VDE-EMC
Normy	Wg. DIN VDE 0875/CISPR 15/EN 55015 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61046 / Wg. IEC 61347-2-2 / Wg. UL 508
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-25...85 °C
----------------------------------	-------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300943459	Nieopakowane 1	171 mm x 21 mm x 43 mm	81.00 g	0.15 dm ³
4050300943466	Karton wysyłkowy 20	355 mm x 78 mm x 225 mm	1654.20 g	6.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.