

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Zapłonniki do połączenia szeregowego, 230 V AC



Cechy produktu

- Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	22,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

Średnica	21,5 mm
Masa produktu	9,39 g

INFORMACJE DODATKOWE

Zawartość rtęci	0.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Zakres temperatur dla niezawodnego wyłączenia: -20...+80 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

Dane kraju

Oznaczenie produktu	ST 172/220-240
---------------------	----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	40,30 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	21.50 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300854069	Nieopakowane 1	38 mm x 19 mm x 22 mm	9.39 g	0.02 dm³
4050300797786	Tacka 25	114 mm x 40 mm x 110 mm	241.75 g	0.50 dm³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300797793	Karton wysylkowy 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086.00 g	5.05 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.