

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

L 36 W/840-1

LUMILUX® T8 1 m | Światłówki liniowe o średnicy 26 mm, 1 m, do środków transportu publicznego, z trzonkiem G13



Obszary zastosowań

- Transport publiczny

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36 W
Moc użyteczna	38.90 W
Napięcie znamionowe	81 V
Prąd znamionowy	0,56 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3100 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	840
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	984.20 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	970,00 mm
Średnica	25,50 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	130,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	39.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-36/840-E-G13-26/970
Oznaczenie produktu	L 36W/840-1

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	984,20 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.50 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25.50 mm

Współrzędne chromatyczności x	0,380
Współrzędne chromatyczności y	0,380
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546371
Numer modelu	AC34118

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
Pliki i dane fotometryczne	
	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300518091	Osłona kartonowa 1	980 mm x 28 mm x 27 mm	147.33 g	0.74 dm³
4050300518107	Karton wysyłkowy 25	1,004 mm x 150 mm x 155 mm	4312.20 g	23.34 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.