

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki

Zalety produktu

- Dwa do trzech razy większa skuteczność świetlna, niż w przypadku konwencjonalnego oświetlenia pieca
- Optymalna zawartość halogenów dla wysokich temperatur
- Wtyki z hartowanej stali zapewniające niezawodny kontakt przy wysokich temperaturach
- Przeznaczone do pirolizy (dopuszczalna temperatura otoczenia 450 °C)
- Nie zawiera rtęci




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10 W
Moc użyteczna	10.00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	130 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2800 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1028
Ochrona UV	Tak



Dane Świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	33.00 mm
Odległość a / LCL	21,5 mm
Średnica	10,0 mm
Masa produktu	1,12 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Nie zawiera rtęci	Tak

Uwaga dotycząca produktu	Odporność na ciepło do 300°C / Żarówka do zastosowania w piekarniku (żarówki muszą być wyłączone! W temperaturze otoczenia 450 °C) / Do stosowania tylko w zamkniętych oprawach oświetleniowych
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	10.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
Oznaczenie produktu	64418 OVEN 10W

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G4
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	33,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	10,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.452
Współrzędne chromatyczności y	0.409
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	714454
Numer modelu	AC35315

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
Pliki i dane fotometryczne	
	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300308081	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.12 g	0.04 dm ³
4050300942339	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196.00 g	1.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.