

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 8 W/765

Basic T5 Short | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Zalety produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8 W
Moc użyteczna	7.50 W
Napięcie znamionowe	56 V
Prąd znamionowy	0,15 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	330 lm
Skuteczność świetlna	44 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70
Barwa światła	765
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.64



WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	302.50 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	288,00 mm
Średnica	16,00 mm
Średnica rury	16 mm
Masa produktu	25,71 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	4500 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.81
Trwałość B50	10000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	8.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-8/765-E-G5-16/288
Oznaczenie produktu	L 8W/765

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	302,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,313
Współrzędne chromatyczności y	0,337
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360

EPREL ID	546309
Numer modelu	AC34076

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Pliki i dane fotometryczne	
	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300035475	Ośłona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm ³
4050300035482	Karton wysyłkowy 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.