

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QT-FIT5 1X14...35

QUICKTRONIC® FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



### Obszary zastosowań

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I
- Modernization of existing systems

### Zalety produktu

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Moc nominalna                            | 39,00 W                   |
| Napięcie znamionowe                      | 220...240 V               |
| Napięcie wejściowe, prąd zmienny         | 198...264 V               |
| Napięcie wejściowe, prąd stały           | 185...264 V <sup>1)</sup> |
| U-OUT (napięcie robocze)                 | 330 V                     |
| Początkowy prąd rozruchowy               | 24 A                      |
| Częstotliwość sieciowa                   | 50/60 Hz                  |
| Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B) | 17 <sup>2)</sup>          |
| Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B) | 28 <sup>2)</sup>          |
| Częstotliwość pracy                      | 40...50 kHz               |

1) Minimalne napięcie zapłonu lampy: 198 V, 185...198 V przez maksymalnie 1 h

2) Typ B

Dane świetlne

|             |     |
|-------------|-----|
| Czas startu | 2 s |
|-------------|-----|

WYMIARY I WAGA

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Długość                                | 280,00 mm                               |
| Odległość otworów montażowych, długość | 270,0 mm                                |
| Szerokość                              | 30,00 mm                                |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 30.00 mm                                |
| Wysokość                               | 21,00 mm                                |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 21.00 mm                                |
| Przekrój przewodu, strona wejściowa    | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup> |
| Przekrój przewodu, strona wyjściowa    | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup> |
| Masa produktu                          | 160,00 g                                |

1) Linka

KOLOR I MATERIAŁ

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał         | Metal |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia        | -15...+50 °C           |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 75 °C                  |
| Maks. temperatura obudowy           | 110 °C                 |
| Wilgotność względna podczas pracy   | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

### Trwałość

|             |         |
|-------------|---------|
| Trwałość SE | 50000 h |
|-------------|---------|

### WŁAŚCIWOŚCI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Ściemnialna                              | Nie           |
| Maksymalna długość przewodów SE / la REM | 2.0 m / 1.0 m |
| Nadaje się do opraw o kl. ochronności    | I             |
| Nadaje się do oświetlenia awaryjnego     | Nie           |
| Koniec trwałości lampy, bezp. wył.       | EOL T.2       |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znaki stacji badawczych          | VDE / ENEC 10 / VDE-EMC                                                                                                          |
| Normy                            | Wg. EN 61547/IEC 61547 / Wg. EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 |
| Klasa ochronności                | I                                                                                                                                |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                                                                                                                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A2 BAT                                                                                                                           |
| EEL – Etykieta energetyczna      | A2                                                                                                                               |

### DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |

| Pliki CAD/BIM                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | CAD data 3D PDF |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4008321971234 | Nieopakowane<br>1                          |                                          | 160.00 g    |                      |
| 4008321971241 | Karton wysyłkowy<br>20                     | 303 mm x 101 mm x 159 mm                 | 3366.00 g   | 4.87 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.