

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Moduły z możliwością regulacji strumienia światelnego



Cechy produktu


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	315,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	220...240 V
Zakres napięcia wejściowego	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	153,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	146,0 mm
Szerokość	54,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	54.00 mm
Wysokość	36,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	36.00 mm
Masa produktu	137,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+45 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

INFORMACJE DODATKOWE

Obudowa (z domieszkami)	Nie
-------------------------	-----

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemniany	Regulacja fazowa
Zakres regulacji	0.1...100 % ¹⁾
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	100 m
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Podłączenie z zaciskami śrubowymi

¹⁾ Zależy od typu lampy (patrz www.osram.com/dim)

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

Wyposażenie / Akcesoria

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321957344	Składane pudełko 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Karton wysyłkowy 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.