

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QTz8 4X18

QUICKTRONIC® QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm



Obszary zastosowań

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

Zalety produktu

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	72,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Częstotliwość pracy	30...45 kHz

WYMIARY I WAGA

Długość	210,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	200,0 mm
Szerokość	40,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	40.00 mm
Wysokość	30,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	30.00 mm
Masa produktu	155,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Metal
Materiał	Metal

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	30000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	2.0 m / 1.0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / CQC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A3
EEL – Etykieta energetyczna	A2

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321863362	Nieopakowane 1		150.00 g	
4008321863379	Karton wysyłkowy 20	226 mm x 195 mm x 174 mm	3065.00 g	7.67 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.