

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Sterowniki do systemów sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Room control, floor control, daylight-dependent control
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Conference rooms
- Offices: Individual and group workplaces
- Production and assembly facilities
- Suitable for indoor applications
- Large luminaire groups
- Industry
- Corridors
- Strip lighting
- Logistic centers
- Classrooms
- Sports halls
- Training rooms

Zalety produktu

- Easy and intuitive control via App
- Control up to 1024 DALI ECGs via LAN interconnectivity
- Plug and Play preconfigured for instant use without any startup procedure
- Mains voltage interruption buffer battery
- All the luminaires in the system can be dimmed or switched
- Simple creation of scenes and sequences
- Switching and dimming of up to 256 DALI ECGs per DALI Professional control unit
- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Sensor integration in DALI
- Remote access/remote maintenance

Cechy produktu

- Interconnection of up to 4 DALI Professional control units
- Configuration via LAN/WLAN/USB
- RGB color sequences
- Time-of-day-dependent color temperature adjustment (human centric lighting)

- Controller for 4 DALI lines
- Up to 50 pushbutton/sensor couplers can be integrated
- Integrated DALI supply
- 4 freely programmable switchover relays; load contact: 4x 5 A
- Daylight-dependent and/or presence-dependent or manual control
- Up to 4 x 16 groups can be controlled
- Integrated clock for event control
- Weekly scheduler
- Connection via push-in terminals
- Control of lighting scenes and sequences (recall/store)
- Housing for series installation
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	90,00 mm
Szerokość	160,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	160,00 mm
Wysokość	62,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62,00 mm
Masa produktu	400,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Commissioning tool	PC Tool (Windows)
Max. connectable push button couplers	16
Number of connectable sensors	12
Groups	4x16

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Free smartphone App for iOS and Android
- Suitable for up to 256 electronic control gears with DALI interfaces
- Graphic configuration software with Windows user interface

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321710871	Składane pudełko 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Karton wysyłkowy 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Oprogramowanie do konfiguracji dostępne na stronie www.ledvance.pl/tools

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.