

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI REP SO

DALI REP SO | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



### Obszary zastosowań

- Large luminaire groups

### Zalety produktu

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

### Cechy produktu


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Moc nominalna          | 5,00 W               |
| Napięcie znamionowe    | 230 V                |
| Rodzaj prądu           | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz           |

WYMIARY I WAGA



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Długość                              | 96,00 mm |
| Szerokość                            | 72,00 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 72.00 mm |
| Wysokość                             | 62,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 62.00 mm |
| Masa produktu                        | 150,00 g |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Zakres temperatury otoczenia | 0...+50 °C |
|------------------------------|------------|

WŁAŚCIWOŚCI

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ściemnialna              | Nie                |
| Interfejs ściemnialny    | DALI               |
| Liczba wyjść kontrolnych | 1                  |
| Obciążalność styku       | 6 A                |
| Typ instalacji           | Montaż szynowy DIN |

CERTYFIKATY I NORMY

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Znaki stacji badawczych | CE   |
| Klasa ochronności       | I    |
| Typ zabezpieczenia      | IP20 |

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty



Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4008321301093 | Składane pudełko<br>1                      | 109 mm x 79 mm x 89 mm                   | 178.20 g    | 0.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321301109 | Karton wysyłkowy<br>16                     | 371 mm x 179 mm x 232 mm                 | 3112.20 g   | 15.41 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.