

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

QTP-D/E 1X10...13

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świateł jednorozmiarowych



Obszary zastosowań

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Suitable for luminaires of protection class I

Zalety produktu

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Separate installations thanks to optional cable clamp for K2 and K3 casings
- VDE/VDE EMC certified system

Cechy produktu

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	16,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	300 V
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V ¹⁾
U-OUT (napięcie robocze)	300 V
Początkowy prąd rozruchowy	7 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz ²⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	25 ³⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	41 ³⁾
Częstotliwość pracy	44 kHz

1) Minimalne napięcie zapłonu lampy: 198 V


2) W przybliżeniu

3) Typ B

Dane Świetlne

Czas startu	1 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA



Długość	93,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	84,0 mm
Szerokość	58,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	58.00 mm

Wysokość	29,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	29.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Masa produktu	100,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Materiał obudowy	Plastik
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

1) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

1) Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu
--------------------------	--

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	2.0 m / 1.0 m
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
Normy	Wg. EN 61347-2-3 / Wg. EN 60929 / Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I/II
Typ zabezpieczenia	IP20

Klasa efektywności energetycznej	A3
EEL – Etykieta energetyczna	A2

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Pliki CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321181572	Nieopakowane 1		100.00 g	
4008321181589	Karton wysyłkowy 20	315 mm x 196 mm x 66 mm	2127.00 g	4.07 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.