

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Emergency Lighting 6 W/640

Basic T5 Short EL | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, do oświetlenia awaryjnego, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Budynki publiczne
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Zalety produktu

- Zoptymalizowane do pracy z zasilaniem awaryjnym

Cechy produktu

- Przystosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6 W
Moc użyteczna	6.00 W
Napięcie znamionowe	42 V
Prąd znamionowy	0,16 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	270 lm
Skuteczność świetlna	45 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Barwa światła	640
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.64



WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	226.30 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	212,00 mm
Średnica	16,00 mm
Średnica rury	16 mm
Masa produktu	20,02 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	4500 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.81
Trwałość B50	10000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg
Uwaga dotycząca produktu	BASIC T5 SHORT do oświetlenia awaryjnego

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	6.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-6/640-E-G5-16/212
Oznaczenie produktu	L 6W/640 EL

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Ośłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	226,30 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,380
Współrzędne chromatyczności y	0,394

Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546305
Numer modelu	AC34072

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Pliki i dane fotometryczne	
	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321152381	Ośłona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	35.00 g	0.08 dm³
4008321152398	Karton wysyłkowy 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	824.50 g	2.77 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.