

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Czujniki światła i obecności przeznaczone do systemów sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Single luminaires in office areas

Zalety produktu

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Cechy produktu

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	63,00 mm
Szerokość	29,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	29.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	24,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Antracyt
----------------	----------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	Touch DIM
Maksymalna długość przewodów SE / la REM	10 m
Liczba wyjść kontrolnych	1
Maks. wysokość instalacji	4 m
Kąt detekcji	80 ° 1)
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	10...350 lx 2)

1) W przybliżeniu

2) W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

– Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Pliki CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321023025	Składane pudełko 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Karton wysyłkowy 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.